

备用电源及一体化动力配电产品系列

H系列产品系统特点

- H系列电池针对高功率后备应用优化设计, 15分钟恒功率放电性能较通用型提高20%以上
- 放射型板栅设计, 适合高功率放电
- 高功率铅膏配方, 放电持续稳定
- 自动化穿壁焊接, 降低电池内阻
- 新型低钙高锡板栅合金, 提高电池使用寿命
- V0级阻燃ABS, 确保用电安全

产品外形尺寸与重量

型号	规格	长×宽×高(mm)	重量(kg)
H6V740	740w/cell@15min(6V200Ah)	341 x 172 x 240	37
H12V100	100w/cell@15min(12V26Ah)	166 x 132 x 175	10
H12V140	140w/cell@15min(12V33Ah)	197 x 132 x 187	13
H12V200	200w/cell@15min(12V54Ah)	228 x 139 x 225	20
H12V270	270w/cell@15min(12V75Ah)	261 x 173 x 224	27
H12V310	310w/cell@15min(12V88Ah)	306 x 173 x 230	31
H12V370	370w/cell@15min(12V100Ah)	341 x 172 x 240	37
H12V500	500w/cell@15min(12V140Ah)	345 x 172 x 278	46



UH12V370/A



UH6V740/A



120V 电池组单组



240V 电池组多组并联